

# ФРЕЗА АРБУЗООБРАЗНАЯ ФА



## **Назначение изделия:**

Фреза арбузообразная предназначена для калибрования «окна» в обсадной колонне для обеспечения проходимости породоразрушающего инструмента диаметром не более номинального диаметра арбузообразной фрезы.

## **Может использоваться:**

- самостоятельно на инструменте с промывкой через отверстие в муфте (ниппеле);
- в компоновке со второй арбузообразной фрезой и с оконной фрезой с промывкой через промывочные отверстия оконной фрезы;
- в компоновке с породоразрушающим инструментом с промывкой через промывочные отверстия породоразрушающего инструмента;
- в компоновке с фрезой стартово-оконной для прорезания и калибровки «окна» за один рейс.

Может изготавливаться в вариантах с муфтовой и ниппельной резьбой.

## **Технические данные:**

Индекс	Диаметр обсадной колонны, мм	L, мм	L1, мм	D*, мм	Присоединительная резьба	Масса, кг
ФА-112	139,7	1280	600	112	3-76 (3-73)*	75
ФА-116	139,7	1280	600	116	3-76 (3-73)*	75,5
ФА-118	139,7	1280	600	118	3-76 (3-73)*	76
ФА-120	139,7	1280	600	120	3-76 (3-73)*	78,5
ФА-124	146,0	1280	600	124	3-76 (3-73)*	77
ФА-142	168,3	1280	600	142	3-88 (3-86)*	90
ФА-151	177,8	1280	600	151	3-88 (3-86)*	92

\* По согласованию